



محمل مصبوب من مادة البولي
يوريثين + خيط خارجي من الفولاذ
المقاوم للصدأ

حجم متخلف

Screw size

استبدال الاسم
الرمزي
Misumi

رقم سري	bearing No.	Inner diameter mm	Outer diameter mm	Thickness mm	تحميل مدمج	Step protruding length C	Screw length L	Thread M	
1	R683-12-3C1L4M3	3	12	3	683	1	4	3	UMBRH3-12
2	R683-12-3C1L6M3	3	12	/	683	/	6	3	UMBRT3-12
3	R684-13-4C1L5M4	4	13	4	684	/	5	4	UMBRH4-13
4	R684-13-4C1L8M4	4	13	4	684	1	8	4	UMBRT4-13
5	R624-16-5C1L5M4	/	16	5	624	/	5	/	UMBRH4-16
6	R624-16-5C1L6M4	/	16	5	624	/	6	/	/
7	R624-16-5C1L8M4	4	16	5	624	1	8	4	UMBRT4-16
8	R685-16-5C1L5M4	5	16	5	685	/	5	4	UMBRH5-16
9	R685-16-5C1L6M4	5	16	5	685	/	6	4	/
10	R685-16-5C1L8M4	5	16	5	685	1	8	4	UMBRT5-16
11	R685-16-5C2L6M5	5	16	5	685	2	6	5	/
12	R685-16-5C2L8M6	5	16	5	685	/	8	6	/
13	R685-16-5C3L8M6	5	16	5	685	3	8	6	/
14	R685-16-5C2L10M5	5	16	5	685	2	10	5	/
15	R625-20-5C1L5M4	5	20	5	625	/	5	/	UMBRH5-20
16	R625-20-5C1L6M4	5	20	5	625	1	6	4	/
17	R625-20-5C1L8M4	5	20	5	625	/	8	/	UMBRT5-20
18	R625-20-5C2L6M5	5	20	5	625	2	6	5	/
19	R625-20-5C2L8M6	5	20	5	625	2	8	6	/
20	R625-20-5C3L8M6	5	20	5	625	3	8	6	/



Polyurethane molded bearing R-shaped arc type + stainless steel

external thread									
21	R625-20-5C2L10M5	5	20	5	625	2	10	5	/
22	R696-20-5C1L4M6	6	20	5	696	1	4	6	/
23	R696-20-5C1L8M6	6	20	5	696	/	8	6	UMBRH6-20
24	R696-20-5C1.5L8M6	6	20	5	696	1.5	8	6	/
25	R696-20-5C2L8M6	6	20	5	696	2	8	6	/
26	R696-20-5C2.5L8M6	6	20	5	696	2.5	8	6	/
27	R696-20-5C3L8M6	6	20	5	696	3	8	6	/
28	R696-20-5C6L8M6	6	20	5	696	6	8	6	/
29	R696-20-5C1L12M6	6	20	5	696	/	12	6	UMBRT6-20
30	R696-20-5C1.5L12M6	6	20	5	696	1.5	12	6	/